

KÖCKERLING

Rebell -profiline- 300



Rebell -profiline- 300

Die große Scheibenegge für maximale Ergebnisse

Die Rebell erfüllt alle Anforderungen an eine moderne Scheibenegge:

- ... die optimale Einmischung von großen Strohmenen bei der Stoppelbearbeitung mit 620 mm Scheiben. Zudem sorgt die Rebell für eine hervorragende Rückverfestigung, so dass Unkräuter und Ausfallgetreide schnell auflaufen können.
- ... vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Mit der Rebell kann nicht nur die Stoppelbearbeitung effizient erledigt werden, sondern auch die Saatbettbereitung, sowie die Einarbeitung von Zwischenfrüchten vor der Bestellung.
- ... solide Bauweise der Maschine. Durch das hohe Maschinengewicht ist das Eindringen der Werkzeuge in den Boden nahezu unter allen Bedingungen gewährleistet. Auch das auf der Oberfläche verbliebene organische Material wird zuverlässig zerschnitten und eingearbeitet.
- ... geringe Wartungskosten. Alle Klappteile an der Rebell sind mit dem Lockpin - System ausgerüstet. Die Scheiben sind mit dreifach abgedichteten und wartungsfreien zweireihigen Schrägrollenlager aufgehängt. Die Rebell -profiline- 300 ist serienmäßig mit einer hydraulischen Tiefeneinstellung ausgestattet.



Rebell -profiline- 300 - Die technischen Daten

Arbeitsbreite	3,00 m
Transportbreite	3,00 m
Anzahl Scheiben (Stück)	20
Scheibenabstand	150 mm
Balkenabstand	850 mm
Scheibendurchmesser	620 mm
Gesamtgewicht ca.	2.450 kg
Randscheibe (Stück)	2
Walzendurchmesser	530 mm
Schnittwinkel	17°
Untergriff	21°

QUALITÄT wird bei uns groß geschrieben.



1131 Rebell -profiline- 300 0917 DE
KÖCKERLING behält sich technische Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, vor.

Ihr Händler

Landmaschinenfabrik Köckerling GmbH & Co. KG
Lindenstraße 11-13 | 33415 Verl | Telefon +49 (0) 52 46 - 96 08-0 | Telefax +49 (0) 52 46 - 96 08-21
www.koeckerling.de | info@koeckerling.de



DE



GB



F



PL



RUS



CZ